

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(ART.4 cpr 305/2011)**

BINDER ALTO MODULO AEROPORTO G.MARCONI

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CB 20 BIN PmB 10/40-70**
 2 Prodotto: Conglomerato Bituminoso a caldo per strato di collegamento d.max 20 mm bitume modificato 10/40
 3 Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2016
 4 Nome e indirizzo del fabbricante:
 S.A.P.A.B.A. SPA
 40037, via Pila 8, località Pontecchio Marconi
 Sasso Marconi
 5 Mandatario: n.a.
 6 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
 7 L'Organismo notificato : Tüv Italia ha rilasciato il certificato di conformita' del controllo della produzione in fabbrica 0948 CPR 0129 rev.3 fondandosi sui seguenti elementi:
 L'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 Il sorveglianza , valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
 8 Valutazione tecnica europea: n.a.
 9 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecn. armonizzata
Contenuto di vuoti -massimo -minimo	$V_{max 5,0}$ $V_{min 3,0}$	UNI EN 13108-1:2016 AC2008
Temperatura della miscela °C	da 150 a 190	
Granulometria (passante al setaccio)		
setaccio 31,5 mm	100,0%	
setaccio 20 mm	96,0%	
setaccio 16 mm	93,0%	
setaccio 12,5 mm	86,0%	
setaccio 8 mm	69,0%	
setaccio 4 mm	55,0%	
setaccio 2 mm	35,0%	
setaccio 0,5 mm	16,0 %	
setaccio 0,25 mm	12,0 %	
setaccio 0,063 mm	7,4 %	
Contenuto di legante	$B_{min 4,2}$	
Prova Marshall		
Stabilità	$S_{min 10}$	
Scorrimento	$F_{3,0}$	
Quoziente	$Q_{min 4,0}$	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr_A NPD	
Reazione al fuoco	Euroclass Cfl NPD	
Resistenza alla deformazione permanente con prova di compressione triassiale	f_{cmax} NPD	
Resistenza alla deformazione permanente dispositivo piccolo: pendenza curva di ormaiamento	WTS _{AIR} NPD	
dispositivo piccolo: profondità proporzionale solco	PRD _{AIR} NPD	

- 10 La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 e' conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita' esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Pontecchio Marconi, li 08 Novembre 2017

Firmato a nome e per conto del fabbricante

